

102 . Lapoș | Județ: Prahova | Punct: Poiana Roman | Anul: 2005

Anul: 2005

Cod RAN: 133928.01

Perioade: Preistorie

Epoci: Paleolitic, Mezolitic

Tipuri sit: descoperire izolată

Categorii sit: Domestic

Autori: Mircea Anghelinu, Marin Cărciumaru, Ovidiu Cârștina, Marian Cosac, Florin Cosmin Dumitru, Monica Mărgărit, Loredana-Cristina Niță-Bălășescu

Instituții: Universitatea "Valahia", Târgoviște, Universitatea "Valahia", Târgoviște, Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească", Târgoviște, Universitatea "Valahia", Târgoviște, Universitatea "Valahia", Târgoviște, Universitatea "Valahia", Târgoviște, Universitatea "Valahia", Târgoviște

Rezumat

În anul 2005 s-au desfășurat cercetările arheologice în așezarea paleolitică de la Lapoș - Poiana Roman. Lucrările s-au concentrat în partea de SV, la liziera pădurii și imediat în dreapta vechiului drum care duce la Valea Unghiului. Observațiile stratigrafice, realizate în anii anteriori, sunt confirmate și în această secțiune. Din păcate, și această secțiune confirmă bulversarea stratului superior, datorată lucrărilor agricole.

❑ Ansamblul litic descoperit este caracterizat de etapele inițiale ale exploatării litice, respectiv de aducerea în sit a blocurilor de materii prime, decorticarea și amenajarea lor, în vederea extragerii acelor suporturi care orientează debitaajul. În categoriile de suporturi observabile predomină așchiile, în proporție de 78,27%, urmate de lame (15,41%), lamele (2,90%), galeți (0,50%) și nuclee (0,90%). Abandonul acestora ar putea fi explicat prin prezența unor accidente survenite în cursul debitaajului sau a unor impurități în interiorul blocului de materie primă, care fac imposibilă continuarea în condiții optime a debitaajului.

❑ Materia primă folosită este dominată în proporție covârșitoare de opal (98,19%), urmat de gresie (1,20%), silex (0,50%) și menilit/calcedonie (0,10%).

❑ Până la adâncimea medie de 0,48 m de la caroiaj, densitatea materialului litic este foarte scăzută. Singurele carouri cu o frecvență mai ridicată a pieselor sunt A2 și B2, despărțite de un martor de 0,50 m. Numărul maxim de piese a fost surprins în A2 la -0,32 m. Densitatea scăzută a materialului litic poate indica apropierea de limita nordică a așezării, la lizieră.

Raport

În perioada 05.07.–13.07.2005 s-au desfășurat cercetările arheologice în așezarea paleolitică de la Lapoș - Poiana Roman. Finanțarea a fost asigurată de CNMCD Târgoviște, iar forța de muncă de o grupă de studenți din cadrul Facultăților de istorie-arheologie și istorie-geografie ale UV Târgoviște.

Lucrările s-au concentrat în partea de SV a poienii, mai exact, la liziera pădurii și imediat în dreapta vechiului drum care duce la Valea Unghiului. Secțiunea, numerotată SXXX, cu dimensiunile de 3 x 2 m, a fost deschisă la E față de SXXVIII/2004 și la N de SXXVI/2001. Cele șase carouri au fost orientate spre N: A1-A2 la S și C1-C2 spre N. Decaparea s-a realizat în niveluri minimale de 0,02 m, uneori prin răzuire, fiecare piesă fiind înregistrată în momentul descoperirii. După decaparea brazdei, primele niveluri ne-au oferit, în special, suporturi: așchii, puține lame fragmentare, nici un nucleu, câteva spărturi/fragmente sparte natural.

Observațiile stratigrafice, realizate în anii anteriori, sunt confirmate și în această secțiune. Din păcate, și această secțiune confirmă bulversarea stratului superior, datorată lucrărilor agricole.

Ansamblul litic descoperit este caracterizat de etapele inițiale ale exploatării litice, respectiv de aducerea

în sit a blocurilor de materii prime, decorticarea și amenajarea lor, în vederea extragerii acelor suporturi care orientează debitaajul. În categoriile de suporturi observabile predomină așchiile, în proporție de 78,27%, urmate de lame (15,41%), lamele (2,90%), galeți (0,50%) și nuclee (0,90%). Abandonul acestora ar putea fi explicat prin prezența unor accidente survenite în cursul debitaajului sau a unor impurități în interiorul blocului de materie primă, care fac imposibilă continuarea în condiții optime a debitaajului.

Materia primă folosită este dominată în proporție covârșitoare de opal (98,19%), urmat de gresie (1,20%), silex (0,50%) și menilit/calcedonie (0,10%).

Până la adâncimea medie de 0,48 m de la caroiă, densitatea materialului litic este foarte scăzută. Singurele carouri cu o frecvență mai ridicată a pieselor sunt A2 și B2, despărțite de un martor de 0,50 m, de carourile A1 și B1 ale SXXVIII/2004. Numărul maxim de piese a fost surprins în A2 la -0,32 m. La adâncimile de 0,58 m (A1, A2), 0,60 m (B1, B2) și 0,62 m (C1, C2), situația rămâne aceeași, cu excepția câtorva piese interesante: o lamelă à dos în A2, un nucleu conic, în B1, pe a cărei suprafață de debitaaj se pot observa negativele de desprindere ale ultimelor suporturi obținute (lamele) și o lamelă tip coup de burin, cu o margine retușată, din opal, în B1. Densitatea scăzută a materialului litic poate indica apropierea de limita nordică a așezării, la lizieră.

Informații suplimentare online

[Raportul 3425 din cronica.cimec.ro](http://raportul3425.din.cronica.cimec.ro)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](http://localizare.pe.harta.folosind.mapserver.cimec.ro)
