
folosite la curtină (pe cei 7 m identificați) și turn. Curtina prezintă o demantelare și o distrugere amplă, poate cea mai puternică dacă facem comparație cu restul curtinelor fortificației. Structura curtinei a fost identificată pe 7 m în cele două secțiuni (SVI și SVII), până la adâncimi variabile cuprinse între (3.0 și 3.75 m - adâncimi maxime atinse ale secțiunilor respective). Fundația este construită, în cea mai mare parte în șanț normal, în manieră clasică, cu mortar și piatră. Partea sa superioară este realizată într-un șanț evazat, având pe exteriorul său până la soclu, o scliviseală neuniformă cu mortar, probabil cu rol de hidroizolație. În continuare pot fi identificate 2 asize din care prima poate fi considerată ca soclu. Bucățile de piatră au dimensiuni, în general mijlocii, cu dimensiuni maxime de 40 x 60 cm și cele minime e 15 x 35 m.

În SVI am identificat, pe profilul de vest, latura turnului care se leagă de curtină, de prima plintă. În componență apar blocuri de dimensiuni mijlocii de piatră, mai păstrându-se până la temelii pe aproximativ 1.10-1.20 m. Fundația este ca a incintei, beneficiind de aceleași detalii constructive. Menționăm că în partea superioară a zidului de sud a turnului patrulater, dar și pe zidul de est apar urmele în mortar a numeroase țigle, o dovadă a sistemului de construcție opus mixtum.

Informații suplimentare online

[Raportul 4758 din cronica.cimec.ro](#)

[Localizare pe hartă, folosind Mapservet Cimec.ro](#)
