
28 . Giurgiu | Anul: 1997

Anul: 1997

Cod RAN: 100530.01

Perioade: Evul Mediu

Epoci: Evul Mediu

Categorii sit: Apărare (construcții defensive)

Autori: Dan Căpățână

Instituții: Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I"

Raport

Săpătura a urmărit debleierea de sub ruine a turnului de SE al cetății - faza Mircea cel Bătrân - și printr-un mic sondaj executat pe colțul de NE al turnului donjon - aflarea nivelului de călcare al constructorilor acestuia.

A. Cetatea "Mircea cel Bătrân"

Este o cetate cu incinta protejată de patru turnuri de colț exterioare. Zidul de incintă are o grosime de 3 m și este compus din blocuri de piatră fățuite la exterior și un miez (emplecton) format din piatră de calcar înecată în mortar. Pentru orizontalizare zidul are în componere grinzi de lemn ale căror locașuri sunt vizibile din loc în loc. Accesul pe ziduri se făcea cu ajutorul a două scări de piatră.

Turnul de SE este de formă rectangulară cu diametrul de 12,5 m. Este construit pe o fundație platformă care prezintă urmele grinzilor de lemn așezate în formă de grătar. Turnul a fost demantelat până la fundație, fapt ce a împiedicat cunoașterea grosimii zidului în elevație. Prin analogie cu zidul nordic al incintei, putem considera fără a greși că și acesta avea lățimea de 3 m. Profilul casetei indică faptul că distrugerea turnului a fost însoțită de un puternic incendiu.

B. Turnul locuință

Donjonul a fost construit pe o fundație construită din blocuri de piatră de calcar prinse în mortar de culoare albă. Forma acesteia era pentagonală. Fundația prezintă pe latura de vest o retragere în unghi având rolul de sparge val. Turnul propriu zis are 7 laturi cu un diametru de 13,5 m, de la est la vest.

În elevație turnul a fost ridicat deosebit de îngrijit, fiind construit din blocuri mari de piatră fățuite la exterior și îmbrăcate în trei-patru asize de cărămizi romane refolosite, așezate atât pe verticală cât și pe orizontală. Nivelul de călcare al cetății I era mai ridicat cu cel puțin un metru față de situația găsită în timpul săpăturii.

În suprastructură, turnul putea avea două etaje adăpostind o garnizoană de circa 20 de oameni (vezi reconstituirea).

Acest turn va fi folosit de Mircea cel Bătrân ca turn de colț pe partea de N-V a propriei fortificații ridicate la finele sec. al XIV-lea.

Informații suplimentare online

[Raportul 500 din cronica.cimec.ro](http://raportul500.din.cronica.cimec.ro)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](http://localizare.pe.harta.folosind.mapserver.cimec.ro)